

Vitrage émaillé décoratif Scheuten®

Colorsafe® Design




Motifs et palette de couleurs standard Colorsafe® Design

Colorsafe® Design permet à Scheuten Glas de proposer un concept de verre très créatif aux possibilités inégalées pour des bâtiments utilitaires et d'habitation. Outre cette gamme très polyvalente de dessins décoratifs standard, pratiquement toutes les impressions sur verre et même des lettrages peuvent être réalisés sur mesure. Il existe une infinité de dessins créatifs et de variantes disponibles. En plus de la palette de couleurs standard Colorsafe® (voir au verso) et de pratiquement toutes les teintes RAL, nous pouvons créer sur mesure des systèmes chromatiques différents dans notre propre laboratoire.

Dessin de points

(dimensions indiquées en mm)




Design P-3.2

Taux de recouvrement : 44 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm

Dessin de points

(dimensions indiquées en mm)




Design PN-3.2

Taux de recouvrement : 56 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm


Dessin de blocs

(dimensions indiquées en mm)




Design K-5.1

Taux de recouvrement : 25 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design P-6.1

Taux de recouvrement : 40 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design PN-6.1

Taux de recouvrement : 60 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design K-10.1

Taux de recouvrement : 59 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design P-6.2

Taux de recouvrement : 28 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design PN-6.2

Taux de recouvrement : 72 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design KN-10.1

Taux de recouvrement : 41 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design P-10.1

Taux de recouvrement : 35 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm



Design PN-10.1

Taux de recouvrement : 65 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




Design K-15.1

Taux de recouvrement : 36 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm



Dessin de lignes

(dimensions indiquées en mm)



Design L-3.1

Taux de recouvrement : 50 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




C 134003



C 134002



C 114000



Design L-5.1

Taux de recouvrement : 33 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




C 114002



C 124000



C 114001




Design L-10.1

Taux de recouvrement : 50 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




C 174000



C 164000




C 046831




Design L-10.2


Taux de recouvrement : 67 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm




C 040512



C 046801



C 154000




Design L-20.1


Taux de recouvrement : 50 %
Dimensions : 2550 x 5000 mm



C 046810



C 040043



C 144010

Les couleurs dans ce document ont été créées avec le plus grand soin possible. Pour des raisons techniques, les couleurs peuvent différer légèrement par rapport à la réalité. La couleur exacte doit être déterminée exclusivement sur base d'un échantillon de verre dans l'épaisseur souhaitée.