

Scheuten Base Glass BV

Verladungshinweis:

SP = single pack = ca. 2,9 Tonnen Stöße

DP = double pack = ca. 5,2 Tonnen Stöße

Normal	Beschichtetes Glas: Beschichtung zum Gestell, das letzte Blatt ist ein Deckblatt.
Normal	Floatglas: Badseite = Zinnseite zum Gestell
Turned pack	Coated glass: Beschichtung nach aussen, das erste Blatt ist ein Deckblatt
Turned pack	Floatglas: Badseite = Zinnseite nach aussen
Card board Interlayers	standard 2,5 cm or 3,0 cm keine andere Dicken verfügbar.

Stillage Type	A-Stillage
	L-Stillage - Links = abladen Fahrerseite
	L-Stillage - Rechts = abladen Beifahrerseite

Loading information:

SP = single pack = 2,9 Tonnen pack

DP = double pack = 5,2 Tonnen pack

Normal	Coated glass: Coating inside to the stillage last sheet is a coversheet
Normal	Float glass: Bath = tin side inside on the stillage
Turned pack	Coated glass: Coating outside on the stillage first sheet is a coversheet
Turned pack	Float glass: Bath = tin side outside on the stillage
Card board Interlayers	standard 2,5 cm or 3,0 cm no other thicknesses available.

Stillage Type	A-Stillage
	L-Stillage - Left = unloading drivers side
	L-Stillage - Right = unloading passengers Side